BIOMET

NOTICE D'UTILISATION
AVANTAGE RELOAD
COTYLE AVANTAGE RELOAD
COTYLE AVANTAGE A CIMENTER
COTYLE AVANTAGE 3P
COTYLE AVANTAGE REVISION
COTYLE AVANTAGE 3P TI+HA

(F)

1. Désignation du produit

Cette fiche technique concerne le matériel de la gamme COTYLE AVANTAGE destiné à remplacer le cotyle osseux naturel lors d'une arthroplastie totale de la hanche.
Cette gamme se compose des éléments suivants :

Désignations	Matériau	Normes
Cupule AVANTAGE RELOAD Cupule AVANTAGE 3P TI+HA	Acier inoxydable	ISO 5832-9: 07
	Céramique Hydroxyapatite	ASTM F1185-03
Cupule AVANTAGE A CIMENTER	Titane pur rugueux	ASTM 1580-07
	Céramique Hydroxyapatite	ASTM F1185-03
Cupule AVANTAGE 3P Cupule AVANTAGE REVISION	Acier inoxydable	ISO 5832-9: 07
	Céramique Hydroxyapatite	ASTM F1185-03
Insert AVANTAGE	UHMWPE ARCOM®	ASTM F648-10
Insert AVANTAGE E1	E1 HXLPE polyéthylène hautement réticulé doué à la vitamine E.	ASTM F648-10
Pion AVANTAGE	Acier inoxydable	ISO 5832-1: 08

2. Choix des implants

Des cliques radiographiques lors de la programmation préopératoire ainsi que l'ancillaire associé à la technique opératoire permettent d'orienter le choix des tailles les mieux adaptées à la morphologie du patient.

3. Indications

Le système de cotyle AVANTAGE permettent de couvrir les indications d'arthroplastie totale de hanche suivantes :
- Coxarthrose primitive ou secondaire,
- Atteinte inflammatoire au niveau de la hanche : polyarthrite rhumatoïde...,
- Nécrose de la tête fémorale, fracture du col de la hanche, ostéonécrose,
- Ostéosynthèse congénitale de la hanche,
- Fracture du col fémoral,
- Nécrose de la tête fémorale,
- Révision du cotyle de hanche,
- Ankylose de la hanche.

Tiges fémorales de la gamme AVANTAGE : AURA RR, AURA F, ART, DB-10, EXCEPTION, LP-TOTAL PRINTECH+, MANIXTREAM MOLLER, CNL CI, OTS , TAPERLOC, STANMORE, F40, PRF, MALLORY HEAD, CONELOCK, Oxford Revision, Reach.
- Cotyles RECAP/MAGNUM : 1578cs / 1578ex / 1306ex en association avec un insert AVANTAGE E1.
- Cotyles RECAP/MAGNUM acetabular : 1578cs / 1578ex / 1306ex en association avec un insert AVANTAGE E1.
- d'alumine ou chrome-cobalt présentant un cône Ø 12/14 et fibre céramique d'alumine (Biolox Delta) ou Chrome-cobalt présentant un cône de Type 1.
- Cotyle AVANTAGE A CIMENTER : ref. CA060
- La cupule AVANTAGE A CIMENTER peut être posée avec une croix de renfort cotyloïdien AVANTAGE dans le cas d'une révision de la partie acétabulaire d'une prothèse totale de hanche :

Croix de renfort cotyloïdien AVANTAGE	
Référence	Désignation
70060xx	Croix AVANTAGE 04,5 mm sont associées aux cupules AVANTAGE 3P et cupules de Révision 3P TI+HA :

Désignation	Référence
Vis AVANTAGE Ø4,5 mm :	P70060xx
- Calques radiologiques Calques Cotyle AVANTAGE RELOAD : réf. CA057 Calques Cotyle AVANTAGE 3P : réf. CA059 Calques Cotyle AVANTAGE A CIMENTER : réf. CA060 et réf. CA066 Calques Cotyle AVANTAGE REVISION : réf. CA079 Calques Cotyle AVANTAGE 3P TI+HA :	

Calques pré-opératoire	Référence
Calques100% Cotyle AVANTAGE 3P Plasma TI-HA	XRAY00356
Calques110% Cotyle AVANTAGE 3P Plasma TI-HA	XRAY00357
Calques115% Cotyle AVANTAGE 3P Plasma TI-HA	XRAY00358
Calques120% Cotyle AVANTAGE 3P Plasma TI-HA	XRAY00359

- Cément osseux chirurgical de type PMMA utilisé avec la cupule AVANTAGE A CIMENTER.
- Tige fémorale CEMENTO

La cupule AVANTAGE A CIMENTER peut être posée avec une croix de renfort cotyloïdien AVANTAGE dans le cas d'une révision de la partie acétabulaire d'une prothèse totale de hanche :

Les croix existent en différentes versions de COTYLE AVANTAGE est lié au défect osseux du cotyle, ce qui, en se reportant à la classification de Paprosky, amène à la répartition suivante :

COTYLE AVANTAGE	Classification Paprosky Cotyle
Cupule AVANTAGE RELOAD + Insert AVANTAGE ou AVANTAGE E1 +	1 – 2A
Cupule AVANTAGE 3P et 3P TI+HA + Insert AVANTAGE ou AVANTAGE E1 +	1 – 2A – 2C
Cupule AVANTAGE A CIMENTER + Insert AVANTAGE ou AVANTAGE E1 +	1 – 2A
Cupule AVANTAGE REVISION + Insert AVANTAGE ou AVANTAGE E1 +	2B – 2C – 3A

CAGES REGENERIX		CUPULES AVANTAGE A CIMENTER	
Taille	Référence	Taille	Référence
T60	P1-1250-60	T44	P0463044
T62	P1-1252-62	T46	P0463046
T64	P1-1254-64	T48	P0463048
T66	P1-1256-66	T50	P0463050
T68	P1-1258-68	T52	P0463052
T70	P1-1260-70	T54	P0463054
T72	P1-1262-72	T56	P0463056
T74	P1-1264-74	T58	P0463058
T76	P1-1266-76	T60	P0463060

5. Performances attendues
- Rétablissement de la fonctionnalité de l'articulation et réduction de la douleur
- Ostéo-intégration pour les dispositifs médicaux revêtus d'hydroxyapatite.

6. Contre-indications

Infections locales ou systémiques.
Déficits musculaires, neurologiques ou vasculaires altérera de l'extrémité concernée.
Destruction osseuse localisée ou généralisée susceptible d'affecter la stabilité de l'implant (Maladie de Paget, Ostéoporose).
Allergie connue ou suspectée susceptible d'affecter la fonction de l'implant.
Allergies à l'un des composants de l'implant.
Patient incapable de suivre les recommandations du chirurgien.
Patient d'un poids supérieur à 110 kg pour l'insertion de cupule AVANTAGE / insert AVANTAGE
Patient d'un poids supérieur à 100 kg pour l'association cupule RECAP/MAGNUM / insert AVANTAGE E1
Patient d'un poids supérieur à 110 kg pour l'association cupule AVANTAGE / insert AVANTAGE E1

7. Mises en garde

Facteurs susceptibles de compromettre le succès de l'implantation et les performances du dispositif
- Complications majeures peropératoires,
- Tumeurs osseuses existantes,
- Instabilités ligamentaires ou contractures musculaires graves et non traitables.
- Anomalie régionale des infections et des chairs à répétition.
- Grossesse en cours,
- Manque de qualité et/ou de quantité de tissu osseux.
- Traumatisme pouvant provoquer la rupture de l'implant.
- Hypersensibilité aux métaux.

Effets indésirables

L'usure des surfaces articulaires en polyéthylène des composants acétabulaires a été constatée suite au remplacement total de la hanche. Des études ont montré que la présence de débris d'usure peut être due à des particules de ciment, de métal ou d'autres débris qui peuvent causer l'abrasion des surfaces articulaires. Cette usure peut également être due à une mauvaise mise en place de l'implant. Une mauvaise mise en place pourrait nécessiter les composants prématurément.

Dans les cas de révision de l'implant (la cupule restant en place), une inspection de la cupule (absence de fissures, de déformation, de fuite) et de la fixation (absence de mobilité) doit être réalisée. Si la cupule est fissurée, déformée, ... (cul poreux/fissuré) ou/et présente une mobilité, ou/et présente des signes d'usure excessive/d'usure abrasive, il est recommandé de la remplacer.

Dans le cas de révision de l'insert, il est recommandé de réviser la totalité de la prothèse afin de limiter le risque d'usure excessive et/ou prématurée des composants.

Dans le cas de révision de la tige fémorale, il est recommandé d'observer une réception osseuse progressive avec ostéo-intégration totale autour des composants (absence d'effectuer la stabilité de l'implant à l'usage étranger provoquée par des particules. Les particules sont générées par l'interaction entre les deux composants, ainsi qu'entre les composants et les principales surfaces articulaires opposées et fatigue. Cruelles particules peuvent également être produites par l'usure d'un cotyle, l'oxydation peut entraîner des réactions inflammatoires et/ou allergiques et/ou une ostéolyse périprothétique.

Dans ces cas, des cas d'ostéolyse au métal, ainsi que des réactions allergiques ont été rapportés. L'implantation de matériaux étrangers dans les tissus peut entraîner des réactions histologiques impliquant des macrophages et des cellules géantes étrangères.

Une dislocation ou une subluxation des composants peut survenir si l'implant n'est pas correctement mis en place ou si l'implant est trop petit. Un raccourcissement du membre inférieur peut également être dû à une mauvaise mise en place de l'implant.

Un choc inattendu, un mauvais positionnement, un mauvais alignement ou une mauvaise fixation de la cupule peut aboutir à des contraintes excessives sur l'insert pouvant occasionner la durée de vie de la prothèse. Une fracture de l'insert peut également être due à une usure excessive de l'insert.

Une dislocation ou une subluxation peuvent se produire si la tête fémorale est placée trop haut sur le col ou si la tête est supérieur à 100kg, un blocage de la mobilité de l'articulation peut survenir si la cupule articulaire est placée trop haut.

8. Mise en conservation et stérilité

Les implants sont livrés stériles, et conditionnés de façon unitaire en double emballage. La stérilisation est réalisée par irradiation gamma conformément aux normes en vigueur.

La date de péremption est imprimée sur l'étiquette. Les implants ne doivent pas être utilisés au-delà de la date indiquée.

NE PAS RESTERILISER LES IMPLANTS

L'utilisation du dispositif ne permet plus de garantir l'atteinte des performances en cas de restérilisation (déformation ou modification des structures des pièces ou de la stérilisation), d'endommagement des filets de vis ou de surface, remise en cause de l'efficacité du mode de décontamination, remise en cause de l'intégrité du revêtement).

9. Durée de conservation et stérilité

Les implants sont livrés stériles, et conditionnés de façon unitaire en double emballage. La stérilisation est réalisée par irradiation gamma conformément aux normes en vigueur.

La date de péremption est imprimée sur l'étiquette. Les implants ne doivent pas être utilisés au-delà de la date indiquée.

NE PAS RESTERILISER LES IMPLANTS

L'utilisation du dispositif ne permet plus de garantir l'atteinte des performances en cas de restérilisation (déformation ou modification des structures des pièces ou de la stérilisation), d'endommagement des filets de vis ou de surface, remise en cause de l'efficacité du mode de décontamination, remise en cause de l'intégrité du revêtement).

10. Instructions particulières d'utilisation

Le conditionnement ne doit pas présenter de traces pouvant remettre en cause la stérilité et/ou l'intégrité des composants implantés.

Ne pas réutiliser les implants. Même si un implant semble intact, il peut présenter des microfissures internes pouvant avoir créé ses propriétés mécaniques et réduire sa durée de vie. Ne pas traiter un patient avec un implant qui a été précédemment implanté chez un autre patient.

Pour l'utilisation d'un produit stérilisé par le client (exemple : autoclave).

La manipulation des implants au bloc opératoire doit être réalisée avec toutes les précautions nécessaires à la préservation de l'asepsie et de la stérilité des implants.

L'implantation doit être réalisée par un chirurgien orthopédiste expérimenté dans la mise en œuvre d'un équipement chirurgical, dans le respect de la technique opératoire recommandée par le fabricant.

Le chirurgien doit s'assurer de la bonne qualité de l'implant (forme, dimensions, état de surface) avant utilisation, veiller à l'absence de dommage sur le cône morse du col de la tige fémorale et sur la tige.

Ne pas utiliser les inserts en PE ArCom (P70610xx et P70620xx) pour la révision des couples de frottement.

Vérifier l'ancillaire destiné par la fabricant à la pose et à la dépose de l'implant.

Ne pas utiliser les éléments de ce système prothétique avec des éléments d'un autre fabricant.

Le chirurgien doit prendre en compte le degré de la déficience osseuse avant de choisir les effets cerne.

Ne jamais mettre d'antibiotiques ou d'antiseptiques locaux acides en contact avec le revêtement hydroxyapatite.

Ne pas cimenter une cupule recouverte d'hydroxyapatite.

Les effets d'un risque de résonance magnétique n'ont pas été déterminés pour ce dispositif. Ce produit n'a pas été testé pour déterminer son échauffement, sa migration ou son image artefact dans un milieu de résonance magnétique. Son impact sur ce produit est inconnu.

Respecter les contraindications et les avec les différents éléments prothétiques associés : les tailles de l'insert et de la cupule doivent être identiques.

11. Dispositifs médicaux compatibles

Ancillaire dédié

Désignation instrumentation	Référence
Instrumentation AVANTAGE, kit supplémentaire	31-0501613
Instrumentation AVANTAGE	A0902046
Instrumentation AVANTAGE complémentaire Révision	A0900087
Instrumentation MINI-INVASIVE pour cotyle	A0900164
Instrumentation MINI-INVASIVE pour cotyle AVANTAGE	A0900165
Instrumentation pour retrait des tiges et tiges	31-6014496

Tiges fémorales de la gamme AVANTAGE : AURA/PRIDE, AURA RR, AURA F, ART, DB-10, EXCEPTION, LP-TOTAL PRINTECH+, MANIXTREAM MOLLER, CNL CI, OTS , TAPERLOC, STANMORE, F40, PRF, MALLORY HEAD, CONELOCK, Oxford Revision, Reach.
- Cotyles RECAP/MAGNUM : 1578cs / 1578ex / 1306ex en association avec un insert AVANTAGE E1.
- Cotyles RECAP/MAGNUM acetabular : 1578cs / 1578ex / 1306ex en association avec un insert AVANTAGE E1.
- d'alumine ou chrome-cobalt présentant un cône Ø 12/14 et fibre céramique d'alumine (Biolox Delta) ou Chrome-cobalt présentant un cône de Type 1.
- Cotyle AVANTAGE A CIMENTER : ref. CA060
- La cupule AVANTAGE A CIMENTER peut être posée avec une croix de renfort cotyloïdien AVANTAGE dans le cas d'une révision de la partie acétabulaire d'une prothèse totale de hanche :

Croix de renfort cotyloïdien AVANTAGE	
Référence	Désignation
70060xx / P70455xx	Croix AVANTAGE 04,5 mm sont associées aux cupules AVANTAGE 3P et cupules de Révision 3P TI+HA :

Désignation	Référence
Vis AVANTAGE Ø4,5 mm :	P70060xx
- Calques radiologiques Calques Cotyle AVANTAGE RELOAD : réf. CA057 Calques Cotyle AVANTAGE 3P : réf. CA059 Calques Cotyle AVANTAGE A CIMENTER : réf. CA060 et réf. CA066 Calques Cotyle AVANTAGE REVISION : réf. CA079 Calques Cotyle AVANTAGE 3P TI+HA :	

Préopératif usiné standard	Référence
AVANTAGE 3P Plasma TI-HA cupule 100%	XRAY000356
AVANTAGE 3P Plasma TI-HA cupule 110%	XRAY000357
AVANTAGE 3P Plasma TI-HA cupule 115%	XRAY000358
AVANTAGE 3P Plasma TI-HA cupule 120%	XRAY000359

- PMMA type surgical bone cement used with AVANTAGE CEMENTED cups.
- REGENERIX cages.

The femoral stem AVANTAGE CEMENTO cup can be used with a REGENERIX cage when revising the acetabular component of a total hip prosthesis.

The table below shows the corresponding size in the REGENERIX range for each size of AVANTAGE cemented cup:

REGENERIX CAGE		AVANTAGE CEMENTED CUP	
Size	Reference	Size	Reference
T60	P1-1250-60	T44	P0463044
T62	P1-1252-62	T46	P0463046
T64	P1-1254-64	T48	P0463048
T66	P1-1256-66	T50	P0463050
T68	P1-1258-68	T52	P0463052
T70	P1-1260-70	T54	P0463054
T72	P1-1262-72	T56	P0463056
T74	P1-1264-74	T58	P0463058
T76	P1-1266-76	T60	P0463060

12. Stockage

Produits should be stored in their original packaging.

13. Additional instructions for the surgeon

The surgeon should be aware that the anatomic, chemical and physical characteristics of living tissue limit the performance of the device. Patients who require high activity levels frequently, if always, have this load, like bone that no longer carries out its functions, prosthetics have their limits.

The proper implantation of the hip prosthesis is essential for successful arthroplasty and long-lasting results. This is the responsibility of the surgeon. Operations for multiple technique must be followed.

14. Patient information

Patients should be informed that hip arthroplasty is a major operation, and their hopes should not be raised too high. Patients should be warned not to overexert their prosthesis by performing unreasonable activities that could cause shocks, and to monitor their weight.

All trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or one of its subsidiaries unless otherwise indicated. Biolox Iradmark is the property of CERAMTEC.

Warning, see instruction leaflet

Do not reuse

Batch code

Catalog reference

Use by

Sterilised by irradiation

Poudit do

Sterilizzovano zářením

Varování, viz návod k použití

Nepoužívejte opakovaně

Kód šarže

Odkaz na katalog

Použít do

Sterilizováno ozářením

Fabricant :
Biomet France
Roissy le Portique
26000 Valence
Tél. : +33 (0) 4 75 75 91 00
Fax : +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Mise à jour de la notice : 11/2014
Marquage CE : 1998

Manufacturer:
Biomet France
Roissy le Portique
26000 Valence
Tel. : +33 (0) 4 75 75 91 00
Fax : +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Actualization zeichnet: 11/2014
Ozmačení CE: 1998

Výrobce:
Biomet France
Roissy le Portique
26000 Valence
Tel. : +33 (0) 4 75 75 91 00
Fax : +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Aktualizace označení: 11/2014
Označení CE: 1998

Hersteller:
Biomet France
Roissy le Portique
26000 Valence
Tel. : +33 (0) 4 75 75 91 00
Fax : +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Hinweise aktualisiert: 11/2014
CE-Kennzeichnung: 1998

Tillverkare:
Biomet France
Roissy le Portique
26000 Valence
Tel. : +33 (0) 4 75 75 91 00
Fax : +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Meddelande uppdaterat: 11/2014
CE-märkning: 1998

Üretici:
Biomet France
Roissy le Portique
26000 Valence
Tel. : +33 (0) 4 75 75 91 00
Fax : +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Bildirim güncelleme tarihi: 11/2014
CE işareti: 1998

Producent:
Biomet France
Roissy le Portique
26000 Valence
Tel. : +33 (0) 4 75 75 91 00
Faks : +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Merknad oppdatert: 11/2014
CE-merking: 1998

Producent:
Biomet France
Roissy le Portique
26000 Valence
Tel. : +33 (0) 4 75 75 91 00
Fax. +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Meddelelse opdateret: 11/2014
CE-mærkning: 1998

(PL) **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
AVANTAGE 3P TI+HA ACETABULUM
ZESTAW PROTEZY PANEWKI BIODROWEJ DO ZABIEGÓW CEMENTOWYCH AVANTAGE CEMENTED
ZESTAW PROTEZY PANEWKI BIODROWEJ AVANTAGE RELOAD
ZESTAW PROTEZY PANEWKI BIODROWEJ DO ZABIEGÓW REWIZYJNYCH AVANTAGE REVISION
ZESTAW PROTEZY PANEWKI BIODROWEJ AVANTAGE 3P TI+HA

(PT) **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**
ACETÁBULO AVANTAGE RELOAD
ACETÁBULO AVANTAGE CIMENTADO
ACETÁBULO AVANTAGE 3P
ACETÁBULO AVANTAGE REVISION
ACETÁBULO AVANTAGE 3P TI+HA

(RU) **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
ВЕРТЛУЖНАЯ ЧАШКА AVANTAGE RELOAD
ВЕРТЛУЖНАЯ ЧАШКА AVANTAGE RELOAD ВЕРТЛУЖНАЯ ЧАШКА ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ AVAN-TAGE
ВЕРТЛУЖНАЯ ЧАШКА AVANTAGE 3P
РЕВИЗИОННАЯ ВЕРТЛУЖНАЯ ЧАШКА AVANTAGE
ВЕРТЛУЖНАЯ ЧАШКА AVANTAGE 3P TI+HA

(NL) **GEBRUIKSAANWIJZING**
AVANTAGE RELOAD ACETABULUM
AVANTAGE GECEMENTEERD ACETABULUM
AVANTAGE 3P ACETABULUM
AVANTAGE REVISIE ACETABULUM
AVANTAGE 3P TI+HA ACETABULUM

(SE) **INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING**
AVANTAGE RELOAD ACETABULUM
AVANTAGE CEMENTERAD ACETABULUM
AVANTAGE 3P ACETABULUM
AVANTAGE REVISION ACETABULUM
AVANTAGE 3P TI+HA ACETABULUM

(TR) **KULLANIM TALİMATLARI**
AVANTAGE RELOAD ASETABULUM
AVANTAGE ÇİMENTOLU ASETABULUM
AVANTAGE 3P ASETABULUM
AVANTAGE REVISION ASETABULUM
AVANTAGE 3P TI+HA ASETABULUM

(NOR) **BRUKSANVISNING**
AVANTAGE RELOAD ACETABULUM
AVANTAGE SEMENTERT ACETABULUM
AVANTAGE 3P ACETABULUM
AVANTAGE REVISION ACETABULUM
AVANTAGE 3P TI+HA ACETABULUM

(DA) **BRUGSANVISNING**
AVANTAGE RELOAD LEDSKÅL
AVANTAGE CEMENTERET LEDSKÅL
AVANTAGE 3P LEDSKÅL
AVANTAGE REVISION LEDSKÅL
AVANTAGE 3P TI+HA LEDSKÅL

(ES) **INSTRUCCIONES DE USO**
COTILO AVANTAGE RELOAD
COTILO AVANTAGE CEMENTADO
COTILO AVANTAGE 3P
COTILO AVANTAGE REVISIÓN
COTILO AVANTAGE 3P TI+HA

(GR) **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**
ΚΟΤΥΛΗ AVANTAGE RELOAD
ΚΟΤΥΛΗ AVANTAGE ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΚΟΤΥΛΗ AVANTAGE 3P
ΚΟΤΥΛΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ AVANTAGE
ΚΟΤΥΛΗ AVANTAGE 3P TI+HA

(FIN) **KÄYTTÖOHJEET**
AVANTAGE RELOAD -REISIMALJA
SEMENTOITU AVANTAGE-REISIMALJA
AVANTAGE 3P -REISIMALJA
AVANTAGE REVISION -REISIMALJA
AVANTAGE 3P TI+HA -REISIMALJA

(IT) **ISTRUZIONI PER L'USO**
ACETABOLO RELOAD AVANTAGE
ACETABOLO DA CEMENTARE AVANTAGE
ACETABOLO 3P AVANTAGE
ACETABOLO PER REVISIONE AVANTAGE
ACETABOLO 3P TI+HA AVANTAGE

NOTICE D'UTILISATION
AVANTAGE RELOAD
COTYLE AVANTAGE A CIMENTER
COTYLE AVANTAGE 3P
COTYLE AVANTAGE REVISION
COTYLE AVANTAGE 3P TI+HA

(F)

1. Désignation du produit

Cette fiche technique concerne le matériel de la gamme COTYLE AVANTAGE destiné à remplacer le cotyle osseux naturel lors d'une arthroplastie totale de la hanche.
Cette gamme se compose des éléments suivants :

Désignations	Matériau	Normes
Cupule AVANTAGE RELOAD Cupule AVANTAGE 3P TI+HA	Acier inoxydable	ISO 5832-9: 07
	Céramique Hydroxyapatite	ASTM F1185-03
Cupule AVANTAGE A CIMENTER	Titane pur rugueux	ASTM 1580-07
	Céramique Hydroxyapatite	ASTM F1185-03
Cupule AVANTAGE 3P Cupule AVANTAGE REVISION	Acier inoxydable	ISO 5832-9: 07
	Céramique Hydroxyapatite	ASTM F1185-03
Insert AVANTAGE	UHMWPE ARCOM®	ASTM F648-10
Insert AVANTAGE E1	E1 HXLPE polyéthylène hautement réticulé doué à la vitamine E.	ASTM F648-10
Pion AVANTAGE	Acier inoxydable	ISO 5832-1: 08

2. Choix des implants

Des cliques radiographiques lors de la programmation préopératoire ainsi que l'ancillaire associé à la technique opératoire permettent d'orienter le choix des tailles les mieux adaptées à la morphologie du patient.

3. Indications

Le système de cotyle AVANTAGE permettent de couvrir les indications d'arthroplastie totale de hanche suivantes :
- Coxarthrose primitive ou secondaire,
- Atteinte inflammatoire au niveau de la hanche : polyarthrite rhumatoïde...,
- Nécrose de la tête fémorale, fracture du col de la hanche, ostéonécrose,
- Ostéosynthèse congénitale de la hanche,
- Fracture du col fémoral,
- Nécrose de la tête fémorale,
- Révision du cotyle de hanche,
- Ankylose de la hanche.

Tiges fémorales de la gamme AVANTAGE : AURA RR, AURA F, ART, DB-10, EXCEPTION, LP-TOTAL PRINTECH+, MANIXTREAM MOLLER, CNL CI, OTS , TAPERLOC, STANMORE, F40, PRF, MALLORY HEAD, CONELOCK, Oxford Revision, Reach.
- Cotyles RECAP/MAGNUM : 1578cs / 1578ex / 1306ex en association avec un insert AVANTAGE E1.
- Cotyles RECAP/MAGNUM acetabular : 1578cs / 1578ex / 1306ex en association avec un insert AVANTAGE E1.
- d'alumine ou chrome-cobalt présentant un cône Ø 12/14 et fibre céramique d'alumine (Biolox Delta) ou Chrome-cobalt présentant un cône de Type 1.
- Cotyle AVANTAGE A CIMENTER : ref. CA060
- La cupule AVANTAGE A CIMENTER peut être posée avec une croix de renfort cotyloïdien AVANTAGE dans le cas d'une révision de la partie acétabulaire d'une prothèse totale de hanche :

Croix de renfort cotyloïdien AVANTAGE	
Référence	Désignation
70060xx / P70455xx	Croix AVANTAGE 04,5 mm sont associées aux cupules AVANTAGE 3P et cupules de Révision 3P TI+HA :

Désignation	Référence
Vis AVANTAGE Ø4,5 mm :	P70060xx
- Calques radiologiques Calques Cotyle AVANTAGE RELOAD : réf. CA057 Calques Cotyle AVANTAGE 3P : réf. CA059 Calques Cotyle AVANTAGE A CIMENTER : réf. CA060 et réf. CA066 Calques Cotyle AVANTAGE REVISION : réf. CA079 Calques Cotyle AVANTAGE 3P TI+HA :	

Préopératif usiné standard	Référence
AVANTAGE 3P Plasma TI-HA cupule 100%	XRAY000356
AVANTAGE 3P Plasma TI-HA cupule 110%	XRAY000357
AVANTAGE 3P Plasma TI-HA cupule 115%	XRAY000358
AVANTAGE 3P Plasma TI-HA cupule 120%	XRAY000359

- PMMA type surgical bone cement used with AVANTAGE CEMENTED cups.
- REGENERIX cages.

The femoral stem AVANTAGE CEMENTO cup can be used with a REGENERIX cage when revising the acetabular component of a total hip prosthesis.

The table below shows the corresponding size in the REGENERIX range for each size of AVANTAGE cemented cup:

REGENERIX CAGE		AVANTAGE CEMENTED CUP	
Size	Reference	Size	Reference
T60	P1-1250-60	T44	P0463044
T62	P1-1252-62	T46	P0463046
T64	P1-1254-64	T48	P0463048
T66	P1-1256-66	T50	P0463050
T68	P1-1258-68	T52	P0463052
T70	P1-1260-70	T54	P0463054
T72	P1-1262-72	T56	P0463056
T74	P1-1264-74	T58	P0463058
T76	P1-1266-76	T60	P0463060

12. Stockage

Produits should be stored in their original packaging.

13. Additional instructions for the surgeon

The surgeon should be aware that the anatomic, chemical and physical characteristics of living tissue limit the performance of the device. Patients who require high activity levels frequently, if always, have this load, like bone that no longer carries out its functions, prosthetics have their limits.

The proper implantation of the hip prosthesis is essential for successful arthroplasty and long-lasting results. This is the responsibility of the surgeon. Operations for multiple technique must be followed.

14. Patient information

Patients should be informed that hip arthroplasty is a major operation, and their hopes should not be raised too high. Patients should be warned not to overexert their prosthesis by performing unreasonable activities that could cause shocks, and to monitor their weight.

All trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or one of its subsidiaries unless otherwise indicated. Biolox Iradmark is the property of CERAMTEC.

Warning, see instruction leaflet

Do not reuse

Batch code

Catalog reference

Use by

Sterilised by irradiation

Poudit do

Sterilizzovano zářením

Varování, viz návod k použití

Nepoužívejte opakovaně

Kód šarže

Odkaz na katalog

Použít do

Sterilizováno ozářením

Warnung, siehe beiliegendes Merkblatt mit Anweisungen

Nicht wiederverwenden

Sendungscode

Katalogihinweis

Verwendbar bis

Durch Bestrahlung sterilisiert

Varning, se instruktionsbladet

Får ej återanvändas

Batch-kod

Katalogreferens

Använd före

Steriliserad genom strålning

Uyarı, prospektüsü okuyun

Yeniden kullanmayın

Lot no

Katalog referansı

Son kullanma tarihi

Irradyasyonla sterilize edilmiştir.

Advarsel, se instruksjonsheftet

Skal ikke brukes flere ganger

Batchkode

Katalogreferanse

Brukes innen

Sterilisert ved stråling

Advarsel, se indlægssedlet med vejledning

Må ikke genbruges

Batchkode

Katalogreference

Anvendes før

Steriliseret med stråling

RR DONNELLEY
Produkt (wersja językowa): F192 2014-11 Avantage
Product (language version): pFI2 2014-11 Avantage
Identyfikator wersji produktu: F192 2014-11 Avantage.pl.pdf
Product ID & File Name:
PSL:
File Name:
Data wygenerowania: 15-05-27
Creation Date:
Strona w egzemplarzu: p1
Page position in booklet:
Format strony X: 675
Page Size X:
Format strony Y: 470.001
Page Size Y:

INSTRUCCIONES DE USO
COTILO AVANTAGE RELOAD
COTILO AVANTAGE CEMENTADO
COTILO AVANTAGE 3P
COTILO AVANTAGE REVISION
COTILO AVANTAGE 3P THHA

1. Nombre y descripción del producto
Este folleto describe la implantación del componente de COTILOS AVANTAGE diseñada para sustituir el cotilo óseo natural durante una artroplastia total de cadera.
Esta gama incluye los componentes siguientes:
- Cotilo AVANTAGE RELOAD P0483Pxx
- Cotilo AVANTAGE CEMENTADO P0403Pxx
- Cotilo AVANTAGE 3P P0413Pxx
- Cotilo AVANTAGE REVISION P0484Pxx
- Cotilo AVANTAGE 3P THHA P0481PXX
- Inserto AVANTAGE P0582Dxx / P0561Dxx
- Inserto AVANTAGE E1 / P0582Exx / P0561Exx
- Clavo AVANTAGE P0467070

2. Materiales para el implante

Nombre	Material	Estándar
Cotilo AVANTAGE RELOAD Cotilo AVANTAGE 3P THHA	Acero inoxidable	ISO 5832-9: 07
	Cerámica de hidroxiapatito	ASTM F1185-03
	Titanio puro insoluble	ASTM 1580-07
Cotilo AVANTAGE CEMENTADO	Acero inoxidable	ISO 5832-9: 07
Cotilo AVANTAGE 3P Cotilo AVANTAGE REVISION	Acero inoxidable	ISO 5832-9: 07
	Cerámica de hidroxiapatito	ASTM F1185-03
Inserto AVANTAGE	UHMWPE ARCOM	ASTM F648-10
Inserto AVANTAGE E1	E1 HXLPE (polietileno altamente reticulado, reforzado con vitamina E)	ASTM F648-10
Clavo AVANTAGE	Acero inoxidable	ISO 5832-1: 08

3. Selección de implantes
El uso de plantillas radiográficas durante la fase preparatoria anterior a la operación y el instrumental específico de cirugía de la gama AVANTAGE ayudarán en la selección de los tamaños más adecuados de la prótesis del paciente.

4. Indicaciones
Los cotilos de la gama AVANTAGE pueden utilizarse para las siguientes indicaciones de artroplastia total de cadera:
- **Coxartrosis primaria o secundaria.**
- **Inflamación de la cadera: artritis reumatoide, etc.**
- **Displasias de cadera: displasias anteriores, subluxaciones, etc.**
- **Displasia de cadera congénita.**
- **Fractura del cuello femoral.**
- **Necrosis de la cabeza femoral.**
- Revisión del desgaste con un cotilo RECAPMANIUM o un cotilo AVANTAGE (véase abajo).

Revisión del desgaste: cotilo AVANTAGE:
Sólo se pueden usar los insertos AVANTAGE E1 P0582Exx o P0561Exx (xx=44 a 66, yy=00 a 66) para una revisión del desgaste (revisión de la cabeza y el inserto) cuando ya se ha colocado un cotilo AVANTAGE.

Revisión del desgaste: cotilo RECAPMANIUM:
Las insertos AVANTAGE E1 P0582Exx o P0561Exx (xx=44 a 66) se pueden usar para revisiones del desgaste cuando ya se ha colocado un cotilo RECAPMANIUM tras el fallo de la secuencia RECAPMANIUM.
Inserto AVANTAGE E1: tamaños 44/46/48 Ø 28 mm. Diseñados exclusivamente para utilizarse con un cotilo RECAPMANIUM ya colocado y no para revisión con un cotilo AVANTAGE.

Los cotilos de la gama AVANTAGE proporcionan doble movilidad y por lo tanto se recomiendan especialmente para las indicaciones siguientes:
- Pacientes con alto riesgo de dislocación, independientemente de la edad.
- Pacientes con patologías que presentan riesgo de dislocación:
  - Cirugía de revisión.
  - Cirugía tumoral.
  - Traslornos neuromusculares (Parkinson, parálisis de los músculos glúteales, etc.).
- Revisión de prótesis de cadera, especialmente en el caso de inestabilidad o luxación.

La gama de cotilos AVANTAGE REVISION se puede usar para las siguientes indicaciones de revisión de artroplastia total de cadera:
- Aflojamiento aséptico.
- Defecto óseo del cotilo con ausencia de un reemplazo en uno o dos pasos dependiendo de la escotia terapéutica del cirujano para tratar la infección.
- Defecto óseo del cotilo con o sin daño en el anillo óseo y/o destrucción de la zona iliacaísquiadea (clasificación de Paprosky: 2B - 2C - 3A).
- Fractura periprotésica de la articulación coxo-femoral.
- Dolor persistente sin explicación.
- Disfunción recurrente.

La elección entre las distintas versiones de COTILOS AVANTAGE depende del defecto óseo del cotilo, que presenta estos grados según la clasificación de Paprosky:

COTILO AVANTAGE	Clasificación de Paprosky
Cotilo AVANTAGE RELOAD + AVANTAGE o Inserto AVANTAGE E1	1 – 2A
Cotilo AVANTAGE 3P THHA + AVANTAGE o Inserto AVANTAGE E1 + Clavo AVANTAGE	1 – 2A – 2C
Cotilo AVANTAGE + AVANTAGE o Inserto AVANTAGE E1 + Clavo AVANTAGE	1 – 2A – 2C
AVANTAGE REVISION + AVANTAGE o inserto AVANTAGE E1	2B – 2C – 3A

5. Randimiento esperado
Los factores que influyen en la duración de la artroplastia y reducción del dolor.
Osteointegración de dispositivos metálicos con superficie porosa de titanio.

6. Contraindicaciones
Pacientes con alergia a metales.
Deficiencias musculares, neurológicas o vasculares graves de la extremidad en cuestión.
Infección local o sistémica activa o infección latente que pueda tener una influencia efecta en la artroplastia del implante (enfermedad de Paget, osteoporosis).
Cualquier enfermedad concomitante que probablemente afecte a la función del implante.
Pacientes que no deseen seguir las instrucciones.
Pacientes incapaces de seguir las recomendaciones del cirujano.
Pacientes que pesen más de 110 kg para la asociación cotilo AVANTAGE / inserto AVANTAGE.
Pacientes que pesen más de 100 kg para la asociación cotilo AVANTAGE / inserto AVANTAGE E1.
El inserto AVANTAGE y el inserto AVANTAGE E1 excede el espesor máximo para el cotilo AVANTAGE 3P THHA.

7. Factores que pueden poner en peligro el éxito del implante y el rendimiento del dispositivo
Deformaciones pronunciadas, dislocación congénita.
Tumores óseos locales.
Alergia a cualquier material o contracturas musculares graves o irritabilidad.
Historial de pacientes con infecciones o numerosas cirugías.
Farmacodependencia.
Sensibilidad anormal del inserto en el cotilo.
Traumatismo que pueda provocar la rotura del implante.
Orientación incorrecta del cotilo.

8. Reacciones adversas
Se ha observado un desgaste de las superficies de articulación de polietileno de los componentes cotiloideos después de un período de tiempo prolongado. Este desgaste puede provocar la formación de partículas de desgaste más elevadas y abrasión de las superficies de articulación. Un desgaste significativo puede acortar la vida útil de la prótesis y conlleva un riesgo potencial de los componentes desgastados de la prótesis.
Las partículas de desgaste pueden provocar una reacción de cuerpo extraño, que puede causar osteólisis de amplitud profunda, etc.) y una limpieza a fondo para eliminar todos los desechos (tejido duro, metal, tejido cementa, etc.) que pudieran causar un desgaste excesivo y/o prematuro del inserto. El cirujano evaluará si el cotilo muestra signos de desgaste que requieran la revisión parcial o completa o sólo el reemplazo del inserto.
Para las revisiones de insertos, se recomienda revisar la cabeza femoral de la prótesis para evitar el desgaste excesivo y/o prematuro del nuevo inserto.
En todos los casos de reemplazo de articulación, puede observarse una respuesta inflamatoria inducida por la acumulación (coleóbico) alrededor de los componentes de la prótesis como resultado de las partículas de desgaste. Esta respuesta inflamatoria puede provocar la osteólisis (pérdida de hueso) y la interacción entre los distintos componentes, así como entre el hueso, principalmente mediante mecanismos de desgaste, adhesión y fatiga. También pueden producirse otras partículas por el desgaste de los componentes de la prótesis, como partículas de metal, cerámica o polietileno que requerirán la retirada y el reemplazo de los componentes de la prótesis.
Aunque es poco frecuente, se han observado casos de intolerancia al metal tras el reemplazo de artículo de la cadera. Los componentes metálicos de las tapiza pueden producir reacciones histológicas que incluyen la formación de macrófagos y fibroblastos.
Puede producirse la dislocación o subluxación de componentes de la prótesis debido a la colocación inadecuada y/o el desplazamiento de los mismos. La inestabilidad del tejido fibroso y muscular también puede contribuir a estos fenómenos.
Si se produce una dislocación o subluxación incorrecta, una alineación errónea o una fijación inapropiada del cotilo puden provocar tensión excesiva en el inserto y su posterior rotura o retirada de la prótesis.
Los componentes de la prótesis pueden dilatarse o desplazarse después de un traumatismo.
Los componentes de la prótesis pueden fracturarse después de un traumatismo o de más de 10 años de uso.
Los componentes de la prótesis pueden fracturarse después de un traumatismo o de más de 10 kg pordra producir un desgaste de la movilidad del inserto en el cotilo (particularmente grande).

9. Vida útil y esterilidad
La implantación de componentes esterilizados y envasados individualmente con doble envoltorio. La esterilización se lleva a cabo por medio de una exposición a una dosis mínima de 25 kGy de radiación gama.
La fecha de caducidad está impresa en el etiqueta. No utilice los implantes después de la fecha de caducidad.

NO VUELVA A ESTERILIZAR LOS IMPLANTES

La utilización del dispositivo va no permite garantizar la esperia de resultados en caso de reesterilización (destinación o modificación estructural de las piezas de plástico durante la esterilización, daño del estado de las superficies, alteración de la eficacia del modo de descontaminación, alteración de la integridad del revestimiento).

10. Instrucciones de uso especiales
- El enviase no debe mostrar signos que pudieran indicar un defecto en la esterilidad yo integridad del envase estéril.
- No reutilice los implantes. Aunque parezcan sus mismas características, el desgaste y la tensión podría haber causado imperfecciones que reducirían su vida útil. No trate a los pacientes con implantes que se hayan caído, que hayan sido manipulados de forma inadecuada o que presenten defectos. Además, la utilización de un producto dañado podría ocasionarle daños al paciente.
- Cuando manipule implantes en el quirófano, tome las debidas precauciones para evitar dañarlos (arañazos, etc.).
- Un cirujano ortopedista con experiencia en la cirugía de sustituciones infectivas debe realizar el implante, según la técnica quirúrgica recomendada por el fabricante.
- Antes de implantar un cotilo, el cirujano debe retirar todos los restos de la prótesis, comprobar que no existen daños hasta el cuello yo cono de los tallos femorales en el lado opuesto.
- No utilice insertos fabricados a partir de polietileno ArCom (P0561Dxx y P0582Dxx) para revisiones del desgaste de componentes.
- Utilice el instrumental diseñado por el fabricante para la inserción de este implante.
- No utilice componentes de este sistema de prótesis con componentes de otro fabricante aparte del que figura en la lista.
- Respete las relaciones de tamaño de los distintos componentes/tallas de la prótesis.
- El cirujano debe tener en cuenta el diseño y el tamaño del tallo correspondiente para evitar problemas con los vástagos.
- No deje nunca que el revestimiento de hidroxiapatito entre en contacto con antibióticos o antiséptico que contengan yodo.
- No aplique cemento a un cotilo con revestimiento de hidroxiapatito.
- No se han determinado los efectos de un medio de resonancia magnética para este dispositivo. Este dispositivo no se ha probado en cuanto a calentamiento, migración o artefacto en un medio de resonancia magnética.
- Los implantes nuevos deben tratarse como residuos biológicos.
- Respete las relaciones de tamaño entre los distintos componentes correspondientes de la prótesis: el tamaño del inserto y el cotilo debe ser el mismo.

11. Dispositivos médicos compatibles
Instrumental recomendado:

Nombre del instrumental	Número
KIT DE INSTRUMENTOS AVANTAGE UPGRADE	110026613
Instrumental AVANTAGE	A0900046
Instrumental AVANTAGE de revisión adicional	A0900067
Instrumental MINIINVASIVO para cotilo	A0900155
Instrumental MINIINVASIVO para cotilo AVANTAGE	A0900165
Instrumental para la extracción de cabezas y tallos	31-601496

- Tallos femorales de la gama de Biomet: AURA/AIRPIECE,AURA RR, AURA II, ANT, DB-10, EXCEPTION, UP-TION, PERTHCON®, MAINSTREAM MÜLLER, GTS, TAPERLOC, BIMETRIC, STANMORE, F40, PPF, MALLORY HEAD, CONELOCK, Oxford Revision, Reach.
- Cotilos RECAPMANIUM: 157ba / 157ba / 130bxxx
- Cabezas femorales de Biomet, de 22,2 mm y 28 mm de diámetro, fabricadas en acero inoxidable, cerámica de alúmina o cromo cobalto con un cono de 12/14 y cuello de alúmina (Biolox Delta) o cobalto-cromo con cono de 12/14 y cuello de alúmina.
- Refuerzo de cotilo en oro AVANTAGE.
- Un cotilo AVANTAGE CEMENTADO puede utilizarse con un refuerzo de cotilo en oro AVANTAGE en casos de revisión de la parte acetabular de una prótesis total de cadera.

Refuerzo de cotilo en oro AVANTAGE (GRIS)

P0464xxx / P0465xxx

- Tornillos AVANTAGE

Deben utilizarse tornillos AVANTAGE de Ø 4,5 mm con cotilos AVANTAGE 3P y cotilos REVISION y cotilos 3P THHA.

Nombre	Referencia
Tornillos AVANTAGE 3P ø4 ANAEROPHYE ø4 ss ø tornillo 3P THHA mpmo ss gorgutnorsoscrew	P0060Sxx

- Plantillas radiográficas
- Plantillas de cotilo AVANTAGE RELOAD, ref. CA057
- Plantillas de cotilo AVANTAGE 3P, ref. CA056
- Plantillas de cotilo AVANTAGE CEMENTADO, ref. CA066.
- Plantilla AVANTAGE REVISION, ref. CA070
- Plantillas de Cotilo AVANTAGE 3P THHA.

Descripción de plantilla proyectorista	Referencia
Plantilla de cotilo AVANTAGE 3P Plasma Ti HA 100%	XRAY0003356
Plantilla de cotilo AVANTAGE 3P Plasma Ti HA 110%	XRAY0003357
Plantilla de cotilo AVANTAGE 3P Plasma Ti HA 115%	XRAY0003358
Plantilla de cotilo AVANTAGE 3P Plasma Ti HA 120%	XRAY0003359

- Herramienta de impactación de polietileno/revisión para cotilo AVANTAGE CEMENTADO, ref. CA067.

Vástago REGENEREX®
El cotilo CEMENTADO AVANTAGE puede utilizarse con una jaula REGENEREX al revisar el componente acetabular de una prótesis total de cadera.
La tabla que aparece a continuación muestra el tamaño correspondiente de la gama REGENEREX para cada tamaño de cotilo AVANTAGE disponible.

JAULA REGENEREX		COTILO CEMENTADO AVANTAGE	
Tamaño	Referencia	Tamaño	Referencia
T60	P1-1250-60-00	T44	P0463044
T62	P1-1252-62-00	T46	P0463046
T64	P1-1254-64-00	T48	P0463048
T66	P1-1256-66-00	T50	P0463050
T68	P1-1258-68-00	T52	P0463052
T70	P1-1260-70-00	T54	P0463054
T72	P1-1262-72-00	T56	P0463056
T74	P1-1264-74-00	T58	P0463058
T76	P1-1266-76-00	T60	P0463060

12. Almacenamiento
Los productos deben almacenarse en su envase original.

13. Instrucciones adicionales para el cirujano
El cirujano debe tener en cuenta las características anatómicas, químicas y físicas del tejido vivo limitan el uso de los cotilos de la gama AVANTAGE. Los cotilos de la gama AVANTAGE no deben utilizarse en pacientes que no se realicen sus funciones, las prótesis tienen sus propias limites.
La implantación adecuada de la prótesis de cadera es esencial para lograr una correcta artroplastia y resultados duraderos. Por ello, deben seguirse las recomendaciones detalladas para la técnica quirúrgica.

14. Información al paciente
El cirujano debe informar al paciente que la artroplastia de cadera es una operación mayor, por lo que no deben olvidar demasiado sus expectativas. Se debe advertir a los pacientes sobre los riesgos y posibles reacciones adversas/los pocos razonables que pueden provocar secuelas y que conviven su peso.

Todas las marcas comerciales incluidas en el presente documento pertenecen a Biomet, Inc. o a sus filiales, salvo que se indique lo contrario.
La marca comercial Biolox es propiedad de CERAMTEC.

	Advertencia, consulte las instrucciones
	No utilice de nuevo el producto
LOT	**Código de lote**
REF	**Referencia de catálogo**
	Fecha de caducidad
	Esterilizado por irradiación

Fabricante:
Biomet France
Plateau de Lautagne
26000 Valence
Tél.: +33 (0) 4 75 75 91 00
Fax: +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Nota actualizada: 11/2014
Marcado CE: 1998

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΟΤΥΛΗ AVANTAGE RELOAD
ΚΟΤΥΛΗ AVANTAGE ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΚΟΤΥΛΗ AVANTAGE 3P
ΚΟΤΥΛΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ AVANTAGE
ΚΟΤΥΛΗ AVANTAGE 3P THHA

1. Όνομασία και περιγραφή προϊόντος
Στο παρόν φυλλάδιο περιγράφεται η εμφύτευση του κοτύλη ΚΟΤΥΛΩΝ AVANTAGE, η οποία προορίζεται για την αντικατάσταση της φυσικής κοτύλης κατά τη διάρκεια μιας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.
Η σειρά αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
- Κοτύλη AVANTAGE RELOAD P0483Pxx
- Κοτύλη AVANTAGE ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ P0403Pxx
- Κοτύλη AVANTAGE 3P P0413Pxx
- Κοτύλη AVANTAGE ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ P0484Pxx
- Κοτύλη AVANTAGE 3P THHA P0481PXX
- Ένθετο AVANTAGE P0582Dxx / P0561Dxx
- Ένθετο AVANTAGE E1 P0582Exx / P0561Exx
- Καρφί AVANTAGE P0467070

2. Υλικά που χρησιμοποιούνται για το εμφύτευμα

Όνομα	Υλικό	Πρότυπο
Κοτύλη AVANTAGE RELOAD Κοτύλη AVANTAGE 3P THHA	Χειρουργικό υλικό–στεντίτη	ISO 5832-9: 07
	Χειρουργικό υλικό–κεραμικό πολτού	ASTM F1185-03
	Αναβολίτης μόνος	ASTM 1580-07
Κοτύλη AVANTAGE ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	Αναβολίτης μόνος	ISO 5832-9: 07
Κοτύλη AVANTAGE 3P Κοτύλη AVANTAGE ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Χειρουργικό υλικό–στεντίτη	ISO 5832-9: 07
	Χειρουργικό υλικό–κεραμικό πολτού	ASTM F1185-03
Ένθετο AVANTAGE	UHMWPE ARCOM	ASTM F648-10
Ένθετο AVANTAGE E1	E1 HXLPE (πολυαιθυλένιο διασταυρούμενο υψηλής διασταυρωτικής σύνδεσης, ενισχυμένο με βιταμίνη E)	ASTM F648-10
Πείρος AVANTAGE	Αναβολίτης μόνος	ISO 5832-1: 08

3. Επιλογή εμφυτευμάτων
Η χρήση ακτινογραφικών προτύπων το διάρκεια του προχειρουργικού σχεδιασμού και το εγκατάσταση του ειδικού εργαλείου χειρουργικής επέμβασης AVANTAGE θα βοηθήσουν στην επιλογή των καταλληλότερων μεγεθών για την πρόθεση του ασθενούς.

4. Ενδείξεις
Οι κοτύλες της γκάμας AVANTAGE μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις εξής ενδείξεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου:
- **Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής κοξαρθρίτιδα.**
- **Φλεγμονή του ισχίου: ρευματοειδής αρθρίτιδα, κ.λπ.**
- **Δυσπλασίες του ισχίου: πρόσθιες δυσπλασίες, υποεξαρθρήματα, κ.λπ.**
- **Συγγενής δυσπλασία ισχίου.**
- **Κάταγμα του τραχήλου του μηριαίου.**
- **Νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου.**
- Αναθεώρηση φθοράς με κοτύλη RECAPMANIUM ή με κοτύλη AVANTAGE (δείτε παρακάτω).

Αναθεώρηση φθοράς: κοτύλη AVANTAGE:
Μόνο τα ένθετα AVANTAGE E1 P0582Exx ή P0561Exx (xx=44 έως 66, yy=00 έως 66) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναθεώρηση φθοράς (αναθεώρηση κεφαλής και ένθετου) μετά την εμφύτευση κοτύλη AVANTAGE.

Αναθεώρηση φθοράς: κοτύλη RECAPMANIUM:
Τα ένθετα AVANTAGE E1 P0582Exx ή P0561Exx (xx=44 έως 66) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναθεώρηση φθοράς όταν έχει ήδη εμφυτευθεί κοτύλη RECAPMANIUM μετά από αποτυχία της ακολουθίας RECAPMANIUM.
Ένθετο AVANTAGE E1: μεγέθη 44/46/48 διαμέτρου 28 mm. προορίζεται για χρήση μόνο με κοτύλη RECAPMANIUM και όχι για αναθεώρηση με κοτύλη AVANTAGE.

Οι κοτύλες της γκάμας AVANTAGE παρέχουν διπλή κινητικότητα και κατά συνέπεια, η χρήση τους συνιστάται ιδιαίτερα για τις παρακάτω ενδείξεις:
- Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εξάρθρωσης, ανεξάρτητα από την ηλικία.
- Ασθενείς με παθήσεις που ενέχουν κίνδυνο εξάρθρωσης:
  - Χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης.
  - Χειρουργική επέμβαση όγκου.
  - Νευρομυϊκές διαταραχές (νόσος του Πάρκινσον, παράλυση ελκυστήρων μυών, κ.λπ.).
- Αναθεώρηση προθέσεως ισχίου για υποτροπιάζουσα εξάρθρωση.

Η συσκευασία AVANTAGE 3P περιέχει μονωμένο με πολυαιθυλένιο εκτενώς σταυρό ACTIVTM και ένθετο AVANTAGE σε πολλαπλούς συνδυασμούς που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αρθροπλαστικής ισχίου.

Κατωκοίλιος εκτεχνίσεις στοιχείο AVANTAGE

P0464xxx / P0465xxx

- Κατωκοίλιος εκτεχνίσεις AVANTAGE

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατωκοίλιος εκτεχνίσεις AVANTAGE 3P και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ με τις κοτύλες AVANTAGE και κοτύλες 3P THHA.

Όνομα	Κωδικός
Βίδες AVANTAGE Ø 4,5 mm	P0060xx

- Ακτινογραφικά πρότυπα
- Πρότυπα κοτύλης AVANTAGE RELOAD, Κωδ. CA057
- Πρότυπα κοτύλης AVANTAGE 3P, Κωδ. CA056
- Πρότυπα κοτύλης AVANTAGE ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, Κωδ. CA066.
- Πρότυπο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ AVANTAGE, Κωδ. CA070.
- Πρότυπα κοτύλης AVANTAGE 3P THHA.

Ονομασία προεγχειρητικού προτύπου	Κωδικός
Πρότυπο κοτύλης 100% AVANTAGE Plasma Ti HA	XRAY0003356
Πρότυπο κοτύλης 110% AVANTAGE 3P Plasma Ti HA	XRAY0003357
Πρότυπο κοτύλης 115% AVANTAGE 3P Plasma Ti HA	XRAY0003358
Πρότυπο κοτύλης 120% AVANTAGE 3P Plasma Ti HA	XRAY0003359

- Χειρομοχλός κοτύλη σύρτη τύπου PMMA με κύπελλο AVANTAGE ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ.

Το κράμα AVANTAGE ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα μόσχευμα REGENEREX κατά την αναθεώρηση επιφάνειας του κοτύλου. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει το μέγεθος του μοσχεύματος REGENEREX που αντιστοιχεί σε κάθε μέγεθος του κοτύλου AVANTAGE με το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

ΚΑΛΘΟΣ REGENEREX		ΚΥΤΡΕΙΟ AVANTAGE ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	
Μέγεθος	Κωδικός	Μέγεθος	Κωδικός
T60	P1-1250-60-00	T44	P0463044
T62	P1-1252-62-00	T46	P0463046
T64	P1-1254-64-00	T48	P0463048
T66	P1-1256-66-00	T50	P0463050
T68	P1-1258-68-00	T52	P0463052
T70	P1-1260-70-00	T54	P0463054
T72	P1-1262-72-00	T56	P0463056
T74	P1-1264-74-00	T58	P0463058
T76	P1-1266-76-00	T60	P0463060

12. Φύλαξη
Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία.

13. Πρόσθετες οδηγίες για το χειρουργό
Ο χειρουργός θα πρέπει να γνωρίζει τα ανατομικά, χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά ζωντανού ιστού που περιορίζουν τη χρήση των κοτυλών της γκάμας AVANTAGE. Οι κοτύλες της γκάμας AVANTAGE δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που δεν θα συμμορφωθούν με τις οδηγίες του χειρουργού.
Η σωστή εμφύτευση της πρόθεσης ισχίου είναι απαραίτητη για την πρόληψη της αρθροπλαστικής και τη διασφάλιση μακροχρόνιων αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να τηρούνται οι λεπτομερείς οδηγίες της χειρουργικής τεχνικής.

14. Πληροφορίες για τον ασθενή
Ο χειρουργός θα πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή ότι η αρθροπλαστική ισχίου είναι μείζονα χειρουργική επέμβαση και ότι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουν οι προσδοκίες τους. Θα πρέπει να ενημερωθούν για τους κινδύνους και τις πιθανές ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν επιπλοκές και να χρειαστούν επανεγχείρηση.

Όλα τα εμπορικά σήματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ανήκουν στη Biomet, Inc. ή τις θυγατρικές της, εκτός από την περίπτωση αντίθετης ένδειξης.
Το εμπορικό σήμα Biolox είναι ιδιοκτησία της CERAMTEC.

	Προσοχή!Διάβασε, βλ. φύλλο οδηγιών
	Μην επαναχρησιμοποιείτε
LOT	**Κωδικός παρτίδας**
REF	**Αριθμός καταλόγου**
	Χρήση έως
	Αποστειρωμένο με ακτινοβολία

Κατασκευαστής:
Biomet France
Plateau de Lautagne
26000 Valence
Τηλ.: +33 (0) 4 75 75 91 00
Φαξ: +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Ημερομηνία αναθεώρησης: 11/2014
Σήμανση CE: 1998

KÄYTTÖOHJEET
AVANTAGE RELOAD -RESSIMALJA
SEMENTOITU AVANTAGE-RESSIMALJA
AVANTAGE 3P -RESSIMALJA
AVANTAGE REVISION -RESSIMALJA
AVANTAGE 3P THHA -RESSIMALJA

1. Tuotenimi ja kuvaus
Tässä tuoteselosteessa kuvataan AVANTAGE-KUPPIEN kotilaesjan kuvaus lääkinnällisen tale, jota on tarkoitettu reimalijan luontaisen luun korvaamiseen täydellisessä lonkkaleikorvikkeessa.
Tuotesarja koostuu seuraavista osista:
- AVANTAGE RELOAD -malja P0483Pxx
- SEMENTOITU AVANTAGE-malja P0403Pxx
- AVANTAGE 3P -malja P0413Pxx
- AVANTAGE REVISION -malja P0484Pxx
- AVANTAGE 3P THHA -malja P0481PXX
- AVANTAGE -insertti P0582Dxx/P0561Dxx
- AVANTAGE E1 -insertti P0582Exx/P0561Exx
- Chrocio AVANTAGE P0467070

2. Implantteissa käytetyt materiaalit

Nimi	Materiaali	Standardit
AVANTAGE RELOAD -malja AVANTAGE 3P THHA -malja	Ruostumaton teräs	ISO 5832-9: 07
	Hydroksiapatiittikeraami	ASTM F1185-03
	Karkea puhdas titaani	ASTM 1580-07
SEMENTOITU AVANTAGE-malja	Ruostumaton teräs	ISO 5832-9: 07
AVANTAGE 3P -malja AVANTAGE REVISION -malja	Ruostumaton teräs	ISO 5832-9: 07
	Hydroksiapatiittikeraami	ASTM F1185-03
AVANTAGE -insertti	UHMWP	ASTM F648-10
AVANTAGE E1 -insertti	E1 HXLPE (polietileeni ristisilloitettu polyeteeni, stabiloitu E-vitamiinilla)	ASTM F648-10
AVANTAGE-kiinnityspiikka	Ruostumaton teräs	ISO 5832-1: 08

3. Implanttien valinta
Tässä tuoteselosteessa kuvataan AVANTAGE-kupin asennuksessa käytettävät kirurgiset instrumentit ja niiden käyttö.

4. Käyttöaiheet
AVANTAGE-kupin valmistuksiin voidaan käyttää seuraavissa kokonaisissa täydellisissä lonkkaleikorvikkeissa:
- Nivelrikkoon tai sekundaariseen lonkkanivelrikkoon.
- Lonkkanivelen tulehdukseen, esim. nivelreumaan.
- Jalkojen lonkkaepämuodostumiin (jälkeisvaikeat, osteotomiat jne.
- Synnynnäiseen lonkkanivelen epämuodostumaan.
- Reisiluun kaulan murtumaan.
- Reisiluupään nekroosiin.
- Laatasen kiinnittämiseen PERCAPMANIUM-maljalla tai AVANTAGE-kupilla.

Laatasin revisio – AVANTAGE-malja:
Ainoastaan AVANTAGE E1 P0582Exx- tai P0561Exx-xx- ja P0561Eyy (xx = 44–66, yy = 00–66) -inserttejä saa käyttää AVANTAGE-malja on jo asennettu.

Laatasin revisio – RECAPMANIUM-malja:
AVANTAGE E1 P0582Exx tai P0561Exx (xx=44 ja 66) -inserttejä saa käyttää laatasin revisiossa, kun RECAPMANIUM-malja on jo asennettu ja RECAPMANIUM-sarjan epäonnistuminen on todettu.
AVANTAGE E1 -insertti: koot 44/46/48 halkaisija 28 mm. Tarkoitettu yksinomaan RECAPMANIUM-malja jo asennettuun kuppiin eikä AVANTAGE-kuppiin.

Kaikki AVANTAGE-kupit tarjoavat kaksinkertaisen liikkuvuuden ja siksi niitä suositellaan erityisesti seuraaville potilaille, joilla tämäkaltaiset kirurgiset toimet:
- Potilaat, joilla on suuri nivelen sijoiltaanmenon vaara, iästä riippumatta.
- Potilaat, joilla on sairauksia, jotka voidaan käyttää NEGENEREX-implantin kanssa, kun kyseessä on täydellisen lonkkanivelen epäonnistuminen:
  - Revisiokirurgia.
  - Kasvainkirurgia.
  - Hermolihasvaurioista (Parkinson, parantaa dual muscles, jaloc), jne.
- Lonkkaproteesin revisio, kun kyseessä on nivelen sijoiltaanmeno tai epävakaus.

AVANTAGE REVISION -kupin kuppia voidaan käyttää NEGENEREX-implantin kanssa, kun kyseessä on täydellisen lonkkanivelen epäonnistuminen.
Taulukossa esitetään NEGENEREX-implantin AVANTAGE-malja-kupin koko.

REGENEREX-IMPLANTTI		SEMENTOITU AVANTAGE-MALJA	
Koko	Viite	Koko	Viite
T60	PI-1250-60-00	T44	P0463044
T62	PI-1252-62-00	T46	P0463046
T64	PI-1254-64-00	T48	P0463048
T66	PI-1256-66-00	T50	P0463050
T68	PI-1258-68-00	T52	P0463052
T70	PI-1260-70-00	T54	P0463054
T72	PI-1262-72-00	T56	P0463056
T74	PI-1264-74-00	T58	P0463058
T76	PI-1266-76-00	T60	P0463060

5. Säilyttyvä
Tuotteita on säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessaan.

13. Lisäohjeita leikkaavalle kirurgille
Kirurgin on tunnettava elävän kudoksen anatomiset, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet rajoittavat muutoja ja materiaalivaihtoehtoja. Lisäksi on huomioitettava, että luten luukin, joka ei enää täydä tarkoituksiaan myös proteesia on rajoitus.
Lonkkaproteesin asianmukainen asentaminen on välttämätön onnistuneen artroplastian (lonkkatoimivuuteikselisen) ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi. Tämän vuoksi asetuksia leikkausohjeissa on noudatettava tarkasti.

14. Potilaalliselle
Potilaalle on kerrottava lonkka-artroplastian olevan suuri leikkaus ja pyrittävä pitämään heidän odotuksensa realistisena. Potilaita on varoitettava yleisattamista proteesejan epätoivattaisia ilmiöistä, jotka saattavat aiheuttaa tarvetta, sekä kehottaa seuraamaan painoaan.

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tavaramerkit kuuluvat Biomet, Inc.:lle tai sen tytäryhtiöille, ellei toisin mainita. Biolox-tavaramerkki on CERAMTEC-yhtiön omistuksessa.

	Varoitus: katso ohjeistimen
	Ei saa käyttää uudelleen
LOT	**Erätunnus**
REF	**Luettelovirite**
	Käytettävä viimeistään
	Steriloitu säteilyttämällä

Valmistaja:
Biomet France
Plateau de Lautagne
26000 Valence
Puh.: +33 (0) 4 75 75 91 00
Faksi: +33 (0) 4 75 75 91 01

CE 0459
F192
Julkaisupäivämäärä: 11/2014
CE-merkintä: 1998

ISTRUZIONI PER L'USO
ACETABOLO DELLA GAMA AVANTAGE
ACETABOLO DA CEMENTARE AVANTAGE
ACETABOLO 3P AVANTAGE
ACETABOLO PER REVISIONE AVANTAGE
ACETABOLO 3P THHA AVANTAGE

1. Nome e descrizione del prodotto
Questo foglietto illustrativo descrive l'impianto di componenti acetabolari della linea degli ACETABOLI AVANTAGE, indicato per la sostituzione dell'acetabolo osseo naturale durante una artroplastica totale dell'anca.
La linea comprende i seguenti componenti:
- Coppa RELOAD AVANTAGE P0483Pxx
- Coppa CEMENTARE AVANTAGE P0403Pxx
- Coppa 3P